


PAPERERA TRABUCABLE 60 l.



1. TUBULAR D'ACER GALVANITZAT D=20 e=1,5mm
2. PLANXA PERFORADA e=2mm PERFORACIÓ d=5mm
3. PLANXA BASE PAPERERA e=3mm AMB DUES PERFORACIONS DE d=8mm PER AL DESGUA
4. EIX DE GIR PAPERERA
5. TUBULAR D'ACER GALVANITZAT d=30/2mm
6. SUPORT PAPERERA: TUBULAR ROD D'ACER GALVANITZAT d=40/2mm RECOLZAT SOBRE 8 REBLONAT A 7. DISTANCIA ENTRE EIXOS DE SUPORT = 435mm
7. ANCORATGE: TUBULAR ROD D'ACER GALVANITZAT d=35/3mm, L=30cm, COL·LOCAT EMPOTRAT A LA SOLERA DE FORMIGÓ AMB EL JUNT TUBULAR-GRANIT AMORTERAT
8. ANCORATGE TUBULAR D'ACER GALVANITZAT d=40/2mm, L=5cm, SOLDAT A 7
9. REBL D'ALUMINI PER UNIR 6 I 7
10. PEÇA DE GRANIT DE 40x40x15cm AMB PERFORACIONS DE D=45mm SEPARADES ENTRE EIXOS 435mm


NORMATIVA:
LA PAPERERA ES COL·LOCAR A TOTS ELS GUALS DE VIANANTS 120 A L'EXTREM OPOSAT D'ON HAGI D'ANAR EL PAL DE SEMFOR O EL BANCUL D'ENLLUMENAT

CARACTERÍSTICAS

MATERIAL	madera de pino de Flandes
ACABADO	tratamiento al autoclave y protección fungicida
SOPORTES	acero bicromatado y pintado al horno
COLOC.	anclado con tornillos
PESO	65 / 40 kg
PALET	210x90 (2uni.)/ 230x80 (6uni.)

GEOMETRIA

BANCO NOMO



SILLA NOMO

