

Technical drawing of a plant assembly (PLANTA) showing a cross-section of a block with internal components. The drawing includes dimensions and labels for various parts:

- COLZE LLAUTÓ ROSCAT MASCLE-FAMELLA**: Flange with threaded pipe fitting.
- "T" DE LLAUTÓ ROSCADA FEMELLA**: Female threaded pipe fitting.
- ENLLAÇ MIXTE DE LLAUTÓ PASSAMURS DOBLE Ø DE LA TUBERIA**: Mixed connection of pipe passing through a wall with double diameter.
- VÀLVULA POLIPROPIÈL DE RACORD PLA ROSCAT**: Polypropylene valve with threaded connection.
- CANONADA POLIETILÈ**: Polyethylene pipe.
- ELECTROVÀLVULA AMB REGULADOR "CABAL" PAS TOTAL**: Electromagnetic valve with flow regulator.

Dimensions shown in the drawing:

- Overall width: 0,48
- Internal width: 0,34
- Internal height: 0,25
- Bottom section width: 0,1175
- Bottom section width: 0,245
- Bottom section width: 0,1175
- Overall height: 0,48

Diagrama de secció transversal d'un sistema de drenatge i regulació d'aigua:

- GESPA O PAVIMENT DE SAULÓ**: Capa superior del paviment.
- TERRA VEGETAL**: Capa de terra vegetal sobre el paviment.
- 0,50**: Profunditat total del sistema des del nivell del paviment fins a la base de la capa de drenatge.
- 0,10 COM A MÍNIM**: Espessor mínim de la capa de drenatge i regulació d'aigua.
- TUB CORRUGAT REFORÇAT Ø VARIABLE INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA**: Tub de drenatge reforçat amb instal·lació elèctrica variable.
- TUB DE REG**: Tub de regulació d'aigua.
- S/MAQUINA**: Separador de màquina.
- TUBS POLIETILÈ Ø VARIABLE**: Tubs de drenatge de polietilè amb diàmetre variable.

0.04

PANOT 20x20x4cm

0.15

FORMIGÓ H-100

0.21

LÁMINA POLIETILÈ
COLOR VERD

0.10 COM
A MÍNIM

SAUÏÓ

0.10

TUBULARS DE DOBLE
Ø QUE EL TUB

TUBS POLIETILÈ Ø
VARIABLE

Ø 10 COM
A MÍNIM

0.40

TUB CORRUGAT REFORÇAT Ø
VARIABLE INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

0.50

TAPA DE FOSA DUCTIL 0.50x0.50

PANOT

0.45

ARREBOSSAT REMOLINAT M-40/A

TOTXO PERFORAT DE 10x14x29 cm

SECCIÓ

FORMIGÓ 150 Kg/cm²

GRAVA SENSE COMPACTAR

1.00

0.956

0.60

0.12

0.20

0.10

0.12

0.07

0.06

0.11

0.11

0.10 COM A MÍNIM

0.60

CONGLOMERAT
ASFÀLTIC

FORMIGÓ FCK=175 Kg/cm²
G.M.G.=20mm CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA

SORRA GRANADA

LÀMINA POLIETILÈ COLOR VERD

SORRA GRANADA

FORMIGÓ FCK=175 Kg/cm²
G.M.G.=20mm CONSISTÈNCIA PLÀSTICA

TUB CORRUGAT REFORÇAT Ø VARIABLE
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

PAS D'AIGUA 3 TUBS RÍGIDS DOBLE Ø
INTERIOR QUE CANONADES

FORMIGÓ FCK=175 Kg/cm² G.M.G.=20mm
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA